

Remplissage du chauffe-eau

Fermer la soupape de sûreté/de vidange en tirant le bouton de commande **vers le haut** (position g).

Attention : A des températures voisines de 8°C et en dessous, allumer **d'abord** le chauffage ou le chauffe-eau, pour que la soupape ne se rouvre pas.

Alimenter le courant pour la pompe à eau (interrupteur) sur le tableau électrique.

Ouvrir le robinet d'eau chaude dans la cuisine ou la salle d'eau. Placer le levier du mitigeur sur "chaud". Laisser le robinet ouvert jusqu'à ce que l'eau ait remplacé l'air dans le chauffe-eau et rempli ce dernier. L'eau coule alors par les robinets.

Vidange du chauffe-eau

- Couper le courant à la pompe à eau (interrupteur sur le tableau de commande électrique).
- Ouvrir les robinets d'eau chaude dans la cuisine et la salle d'eau.
- Ouvrir la soupape électrique de sûreté/de vidange en **enfonçant** le bouton de commande (position h).
- Vérifier que l'évacuation de l'eau ne soit pas entravée par des impuretés, de la neige, etc. et que l'eau s'écoule complètement (12 litres).

IMPORTANT

Si la température au voisinage de la soupape de sûreté/de vidange est inférieure à 2°C environ (et si l'appareil n'est pas en service ou est en panne), l'appareil peut se vider de lui-même.

Pour éviter des pertes d'eau, contacter l'appareil avec le commutateur à curseur (b) sur la pièce de commande (service d'été ou d'hiver), et refermer la soupape de sûreté/de vidange en **tirant** le bouton de commande **vers le haut** (position g).

Attention : Si le chauffage ne fonctionne pas, on ne peut refermer la soupape de sûreté/de vidange qu'à des températures supérieures à 8°C.

Etant donné qu'en période de gel, le reste du circuit d'eau (pompe, robinetterie, etc.) n'est pas protégé par la soupape de protection antigel, et que la vidange automatique est susceptible d'être empêchée par des impuretés ou par gel, il faut veiller à vidanger l'eau après l'arrêt de l'appareil.

Attention : Le réservoir d'eau a un enduit le rendant propre à recevoir de l'eau potable. Néanmoins, il n'est pas recommandé de boire l'eau.

Maintenance

Pour le détartrage du chauffe-eau, utilisez du vinaigre que vous versez dans le chauffe-eau par la conduite d'arrivée d'eau. Laisser agir l'acide, puis rincez soigneusement le chauffe-eau à l'eau claire. Pour la désinfection, nous recommandons "Certisil Argento" ; les autres produits, en particulier ceux dégagant du chlore, sont inadaptés.