

Blocage de sécurité porte d'entrée

- Dans certains modèles, la porte d'entrée présente un autre système de blocage de sécurité, constitué de deux arrêts (exemples dans les figures 4 et 5 de certains modèles), dans la partie supérieure et inférieure du panneau interne, qui, en faisant prise sur le châssis en aluminium de la porte, en empêchent l'ouverture accidentelle ou l'ouverture par l'extérieur.

Pour bloquer avec sécurité de l'intérieur:

- Fermez la porte avec la poignée et tournez les deux arrêts en les plaçant de manière qu'ils surmontent le châssis en aluminium de la porte.

Attention! Le système de blocage en sécurité peut représenter un obstacle à l'abandon rapide du véhicule en cas d'urgence.



Fig. 4



Fig. 5

Portes externes des soutes


- Fermez toutes les portes externes en bloquant les serrures avant de vous mettre en route.
- Toutes les portes externes sont équipées d'une serrure avec une clé unique: on peut donc tous les ouvrir avec la même clé.
- Toutes les portes externes, à l'exception des soutes situées sous la coque sont équipées de serrure avec clé unique, qui n'exerce qu'une fonction de blocage. Une simple fermeture par pression des portes n'en garantit donc pas le blocage.

Pour ouvrir:

- Introduisez la clé dans le cylindre et tournez de 1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre; de cette manière, la serrure est débloquée.
- Ramenez la clé en position verticale.
- Enlevez la clé de la serrure.

Pour fermer:

- Après avoir fermé la porte par pression, introduisez la clé, tournez d'un quart de tour dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre en bloquant la serrure.
- Tournez la clé qui en la ramenant en position verticale.
- Enlevez la clé de la serrure.



Dans les modèles qui sont équipés d'un compartiment « garage » sur le côté, le blocage de la serrure est obtenu comme décrit plus haut, mais la fermeture de sécurité est obtenue par le biais de boulons ou de poignées du type de ceux qui figurent sur les photographies de la page précédente.

Pour ouvrir:

- Suivez la procédure décrite plus haut et tournez le bouton (1) d'ouverture/fermeture d'un quart de tour dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre ou bien faites levier en tirant la poignée (2).

Pour fermer :

- Fermez le guichet en exerçant la pression nécessaire sur le bouton ou sur la poignée.
- Suivez la procédure décrite plus haut pour le blocage de la porte avec sécurité.

