

ELEMENTS DE LA TOILETTE

Les éléments de la toilette sont en ABS. Leur nettoyage se fait au savon noir. Il faut proscrire tous détergents et produits pétroliers (essence, trichlo, dissolvants, etc...) Il est également recommandé de prendre toute précaution lors de l'utilisation des produits de toilette (crème à raser, parfum, etc...) qui risquent de tacher ce matériau.

JOINTS CAOUTCHOUC

Les joints caoutchouc au pourtour des portes, etc... doivent être talqués périodiquement. Par grand froid, il est recommandé de les enduire de vaseline ou de silicone en bombe.

VEHICULE PORTEUR

Pour l'utilisation et la maintenance de la partie "véhicule porteur", se référer à la notice fournie dans chaque véhicule. La garantie inhérente au véhicule porteur est assurée par le constructeur et le réseau de distribution de celui-ci.

CARROSSERIE POLYESTER

La carrosserie des modèles LE RANDONNEUR est réalisée en POLYGLACE, Polyester particulièrement résistant et facile d'entretien. Toutefois, quelques précautions et un traitement régulier permettront de lui conserver une plus longue jeunesse.

Ne pas laisser le véhicule s'encrasser. Dès que nécessaire, le rincer à l'eau claire avec éventuellement un détergent doux.

Une à deux fois par an, cirer l'ensemble de la carrosserie à l'aide d'une pâte spéciale polyester (que vous trouverez dans les magasins de fournitures auto). Ne pas cirer le véhicule en plein soleil.

Une pâte à polir ou un détachant compatible peut être utilisé pour supprimer de petites imperfections (tache, rayure, etc.).

Eviter de couvrir le véhicule avec une bâche étanche qui retiendrait l'humidité.

PRESSIION DE GONFLAGE DES PNEUMATIQUES

Pressions contrôlées pneus froids :

Marque	Version	Pneumatique	Pression Av. (en bar)	Pression Arr. (en bar)
Mercedes	Série 9	225/70 R15 C	3,50	4,50
Mercedes	749M/779M	225/70 R15 C	2,75	4,50
Fiat	14 Quintaux	215/70 R15 C	5	5
Fiat	18 Quintaux	215/75 R16 C	4,5	4,5
Fiat	18 Quintaux	215/75 R16C (camping)	5,5	5,5

(ces pressions peuvent être majorées de 0,5 bar)